



Hefvermogen (KG)	Breedte minimaal (mm)	Breedte maximaal (mm)	Lengte minimaal (mm)	Lengte maximaal (mm)	Max. aantal m ²
1000	700	2000	1500	2800	2,9
1500	700	2000	1500	2800	4,3
2000	700	2000	1500	2800	5,6

Technische specificaties

- Enkelvoudige hydraulische kolomlift
- Maximale hoogte 12 meter
- Hefsnelheid 150 mm per seconde
- Putdiepte 400 mm
- Maximaal 8 stopplaatsen
- Personenvervoer toegestaan (geïnstreerde gebruiker)
- Geschikt voor inbouw in een bouwkundige schacht
- Liftdeur(en) enkelzijdig of dubbelzijdig openend
- Dagmaat liftdeur(en) max. 3.000 mm x 2.950 mm (breedte x hoogte)
- Afwerking liftdeur(en) Epoxy Ral 7035 (RVS tegen meerprijs)

Opmerkingen:

1. Deze tekening is met zorg samengesteld en bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2. Deze tekening bevat de minimale bouwkundige afmetingen.
3. Het hefvermogen van de lift moet groter of gelijk zijn aan het aantal M² platform x 350 KG.
4. De bouwkundige schacht dient vlak en te lood te zijn. Uitstekende of terugvallende delen zijn niet toegestaan i.v.m. haak- en klemgevaar.
5. Bepalen van de afmetingen van de deursparing in de schacht:
 - breedte = breedte dagmaat deur(en) + 220 mm + 10 mm speling
 - hoogte enkelvleugelige deur = hoogte dagmaat deur + 130 mm of
 - hoogte dubbelvleugelige deur = hoogte dagmaat deuren + 155 mm

SCHAAL n.v.t.	Getek.	Datum	Signat.
	8-4-2015		
Formaat	Verified by.		
	Approved		
DIM. mm. EUROP.	TITEL: Schachtafmetingen goederenlift met personenbegeleiding K1XL mix tot 2000KG		Referentie



FLEXITEC
lifting people and materials

Logistiekstraat 16
7041 KH 's-heerenberg
Tel: 0314-66 88 83
Email: info@flexitec.nl
Website: www.flexitec.nl