



Technische specificaties

- Dubbele hydraulische kolomlift (naast elkaar)
- Maximale hoogte 20 meter (hogere hefhoogte op aanvraag)
- Hefsnelheid 100/200 mm per seconde
- Putdiepte 400/700 mm (afhankelijk van uitvoering)
- Maximaal 8 stopplaatsen
- Personenvervoer niet toegestaan
- Geschikt voor binnen en buiten
- Liftdeur(en) enkelzijdig of dubbelzijdig openend
- Dagmaat liftdeur(en) max. 3.000 mm x 2.950 mm (breedte x hoogte)
- Grotere liftdeur mogelijk bij toepassing Rolflex Compactdeur
- Afwerking liftdeur(en) Epoxy Ral 7035 (RVS tegen meerprijs)

Opmerkingen:

1. Deze tekening is met zorg samengesteld en bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2. Deze tekening bevat de minimale bouwkundige afmetingen.
3. Het hefvermogen van de lift moet groter of gelijk zijn aan het aantal m² platform x 200 KG.
4. De bouwkundige schacht dient vlak en te lood te zijn. Uitstekende of terugvallende delen zijn niet toegestaan i.v.m. haak- en klemgevaar.
5. Bepalen van de afmetingen van de deursparing in de schacht:
 - breedte = breedte dagmaat deur(en) + 220 mm + 10 mm speling
 - hoogte enkelvleugelige deur = hoogte dagmaat deur + 130 mm of
 - hoogte dubbelvleugelige deur = hoogte dagmaat deuren + 155 mm

Hefvermogen (KG)	Breedte minimaal (mm)	Breedte maximaal (mm)	Lengte minimaal (mm)	Lengte maximaal (mm)
2000	800	2500	3200	5500
3000	800	2500	3200	5500

SCHAAL N.V.T.	Getek.	Datum	Signat.
	Verified by.	11/11/13	
	Approved		
DIM. mm. EUROP.	TITEL: Schachtafmetingen kolomlift K2 tot 3000 KG hefkolommen naast elkaar		



FLEXITEC
lifting people and materials

Logistiekstraat 16
7041 KH 's-Heerenberg
Tel: 0314-66 88 83
Email: info@flexitec.nl
Website: www.flexitec.nl

Referentie