



## Technische specificaties

- Dubbele hydraulische kolomlift (tegenover elkaar)
- Maximale hoogte 20 meter  
(hogere hefhoogte op aanvraag)
- Hefsnelheid 100/200 mm per seconde
- Putdiepte 400/700 mm (afhankelijk van uitvoering)
- Maximaal 8 stopplaatsen
- Personenvervoer niet toegestaan
- Geschikt voor binnen en buiten
- Liftdeur(en) enkelzijdig of dubbelzijdig openend
- Dagmaat liftdeur(en) max. 3.000 mm x 2.950 mm  
(breedte x hoogte)
- Afwerking liftdeur(en) Epoxy Ral 7035  
(RVS tegen meerprijs)

Hefvermogen (KG)	Breedte minimaal (mm)	Breedte maximaal (mm)	Lengte minimaal (mm)	Lengte maximaal (mm)
1000	800	2000	1200	3000
1500	800	2000	1200	4000
2000	1200	2500	1500	6000
3000	1200	3000	1500	6000
4000	1400	3000	1500	6000
5000	1400	3000	1500	6000

### Opmerkingen:

1. Deze tekening is met zorg samengesteld en bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2. Deze tekening bevat de minimale bouwkundige afmetingen.
3. Het hefvermogen van de lift moet groter of gelijk zijn aan het aantal m<sup>2</sup> platform x 200 KG.
4. De bouwkundige schacht dient vlak en te lood te zijn. Uitstekende of terugvallende delen zijn niet toegestaan i.v.m. haak- en klemgevaar.
5. Bepalen van de afmetingen van de deursparing in de schacht:
  - breedte = breedte dagmaat deur(en) + 220 mm + 10 mm speling
  - hoogte enkelvleugelige deur = hoogte dagmaat deur + 130 mm of
  - hoogte dubbelvleugelige deur = hoogte dagmaat deuren + 155 mm

SCHAAL		Datum	Signat.
	Getek.	11/11/13	
	Verified by.		
N.V.T.	Approved		
DIM. mm.	TITEL:		
EUROP.	Schachtafmetingen kolomlift K2 tot 5000 KG hefkolommen tegenover elkaar		
	Referentie		



**FLEXITEC**  
lifting people and materials

Logistiekstraat 16  
7041 KH 's-heerenberg  
Tel: 0314-66 88 83  
Email: info@flexitec.nl  
Website: www.flexitec.nl