



Technische specificaties

- Viervoudige hydraulische kolomlift
- Maximale hoogte 20 meter
(hogere hefhoogte op aanvraag)
- Hefsnelheid 100/200 mm per seconde
- Putdiepte 700 mm
- Maximaal 8 stopplaatsen
- Personenvervoer niet toegestaan
- Geschikt voor binnen en buiten
- Liftdeur(en) enkelzijdig of dubbelzijdig openend
- Dagmaat liftdeur(en) max. 3.000 mm x 2.950 mm
(breedte x hoogte)
- Grotere liftdeur mogelijk bij toepassing Rolflex Compactdeur
- Afwerking liftdeur(en) Epoxy Ral 7035
(RVS tegen meerprijs)

Hefvermogen (KG)	Breedte minimaal (mm)	Breedte maximaal (mm)	Lengte minimaal (mm)	Lengte maximaal (mm)
4000	1800	4000	2300	9000
5000	1800	4000	2600	9000
6000	1800	4000	2800	9000
8000	1800	4000	3300	9000
10000	1800	4000	3600	9000

Opmerkingen:

1. Deze tekening is met zorg samengesteld en bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2. Deze tekening bevat de minimale bouwkundige afmetingen.
3. Het hefvermogen van de lift moet groter of gelijk zijn aan het aantal m² platform x 200 KG.
4. De bouwkundige schacht dient vlak en te lood te zijn. Uitstekende of terugvallende delen zijn niet toegestaan i.v.m. haak- en klemgevaar.
5. Bepalen van de afmetingen van de deursparing in de schacht:
 - breedte = breedte dagmaat deur(en) + 220 mm + 10 mm speling
 - hoogte enkelvleugelige deur = hoogte dagmaat deur + 130 mm of
 - hoogte dubbelvleugelige deur = hoogte dagmaat deuren + 155 mm

SCHAAL N.V.T.	Getek.	Datum	Signat.
	Verified by.	11/11/13	
	Approved		
DIM. mm. EUROP.	TITEL: Schachtafmetingen kolomlift K4XL tot 10.000 KG		Referentie



FLEXITEC
lifting people and materials

Logistiekstraat 16
7041 KH 's-heerenberg
Tel: 0314-66 88 83
Email: info@flexitec.nl
Website: www.flexitec.nl