



Technische specificaties

- Dubbele hydraulische kolomlift tegenover elkaar
- Maximale hoogte 20 meter
(hogere hefhoogte op aanvraag)
- Hefsnelheid 100/200 mm per seconde
- Putdiepte 400/700 mm (afhankelijk van uitvoering)
- Maximaal 8 stopplaatsen
- Personenvervoer niet toegestaan
- Geschikt voor binnen en buiten
- Liftdeur(en) enkelzijdig of dubbelzijdig openend
- Dagmaat liftdeur(en) max. 3.000 mm x 2.950 mm
(breedte x hoogte)
- Afwerking liftdeur(en) Epoxy Ral 7035
(RVS tegen meerprijs)

Opmerkingen:

1. Deze tekening is met zorg samengesteld en bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2. Deze tekening bevat de minimale bouwkundige afmetingen.
3. Het hefvermogen van de lift moet groter of gelijk zijn aan het aantal m² platform x 200 KG.
4. De bouwkundige schacht dient vlak en te lood te zijn. Uitstekende of terugvallende delen zijn niet toegestaan i.v.m. haak- en klemgevaar.
5. Bepalen van de afmetingen van de deursparing in de schacht:
 - breedte = breedte dagmaat deur(en) + 220 mm + 10 mm speling
 - hoogte enkelvleugelige deur = hoogte dagmaat deur + 130 mm of
 - hoogte dubbelvleugelige deur = hoogte dagmaat deuren + 155 mm

SCHAAL		Datum	Signat.
1:30	Getek.	11/11/13	
Formaat	Verified by.		
A3	Approved		
DIM. mm.	TITEL:		
EUROP.	Schachtafmetingen platform 3000 x 4000 mm kolomlift K2 tot 5000 KG tegenover elkaar		



FLEXITEC
lifting people and materials

Logistiekstraat 16
7041 KH 's-heerenberg
Tel: 0314-66 88 83
Email: info@flexitec.nl
Website: www.flexitec.nl

Referentie