



Machinekamer
SCHAAL 1:30

Technische specificaties

- Hydraulische cabinelift
- Maximale hefhoogte 8,5 meter
- Hefsnelheid 150 mm per seconde
- Hefvermogen 600 KG
- Platform 1100 x 2200 mm
- Bouwkundige sparring 1400 x 2240 mm
- Putdiepte 120 mm
- Maximaal 6 stopplaatsen
- Personenvervoer toegestaan
- Toegangen vrij kiesbaar (behalve machinezijde)
- Liftdeur enkelzijdig openend
(links of rechts scharnierbaar)
- Dagmaat liftdeur 900 x 2000 (breedte x hoogte)
(hoogte 2100 mm tegen meerprijs)
- Geschikt voor binnen

Opmerkingen:

1. Deze tekening is met zorg samengesteld en bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2. Deze tekening bevat de minimale bouwkundige afmetingen.
3. De bouwkundige schacht dient vlak en te lood te zijn. Uitstekende of terugvallende delen zijn niet toegestaan i.v.m. haak- en klemgevaar.

SCHAAL		Datum	Signat.
1:10	Getek.	26/11/13	
Formaat	Verified by.		
A3	Approved		
DIM. mm.	TITEL:		
	Bestektekening cabinelift PH Easy Move		
EUROP.	platform 1100 x 2200 mm		



FLEXITEC
lifting people and materials

Logistiekstraat 16
7041 KH 's-heerenberg
Tel: 0314-66 88 83
Email: info@flexitec.nl
Website: www.flexitec.nl

Referentie