



Technische specificaties

- Elektrische spindellift
- Maximale hefhoogte 13 meter
- Hefsnelheid 150 mm per seconde
- Hefvermogen 400 KG 4 / 5 personen
- Platform 1070 x 1485 mm
- Buitenwerkse maat 1460 x 1540 mm
- Bouwkundige sparing 1500 x 1650 mm
- Putdiepte 50 mm of een oprijplateau
- Maximaal 6 stopplaatsen
- Personenvervoer toegestaan
- Toegangen vrij kiesbaar (behalve machinezijde)
- Liftdeur enkelzijdig openend (links of rechts scharnierbaar)
- Dagmaat liftdeur 940 x 2100 mm (breedte x hoogte)
- Geschikt voor binnen

Opmerkingen:

1. Deze tekening is met zorg samengesteld en bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2. Deze tekening bevat de minimale bouwkundige afmetingen.
3. De bouwkundige schacht dient vlak en te lood te zijn. Uitstekende of terugvallende delen zijn niet toegestaan i.v.m. haak- en klemgevaar.

SCHAAL 1:16	Getek.	Datum	25/11/13	Signat.
Formaat A3	Verified by.			
	Approved			
DIM. mm.	TITEL:			
	EUROP.			



FLEXITEC
 lifting people and materials

Logistiekstraat 16
 7041 KH 's-heerenberg
 Tel: 0314-66 88 83
 Email: info@flexitec.nl
 Website: www.flexitec.nl

Bestektekning platformlift Alu-400
 platform 1070 x 1485 mm

Referentie